Технический Паспорт
Антигравий в аэрозольной упаковке 840

Продукт: Антигравийное покрытие для защиты поверхности от ударов мелкими камнями.

Свойства: Продукт на основе синтетических смол и каучука для защиты поверхностей автомобиля. В результате нанесения вы получаете плотную, эластичную и структурированную пленку на поверхности, которая обладает декоративными свойствами и защищает от ударов мелких камней.

- Быстро сохнет
- Оптимально подходит для долговременной защиты от гравия днища, порогов, ниш автомобильных крыльев, дверных проемов, и т.д.
- Продукт наносится без разбрызгивания и подтеков
- Обладает хорошей адгезией, может окрашиваться после высыхания.

Цвет: серый, черный.

Основа:	Синтетические смолы, каучук, пигменты и наполнители.
Внешний вид	матовый
Запах:	Растворителя.
Время сушки: (20 º С),	На отлип 30 – 60 мин /для монтажа 1 -2 часа
Окрашивание	Через 1 час после нанесения последнего слоя
Температура нанесения, ºС	15 – 25
Плотность (20 º С), г/см^2	1,2 - 1,3
Укрывистость пленки, г\м^2	65 – 100 (зависит от цвета)
Указания по использованию	Встряхнуть перед применением.
Стандартная упаковка	Аэрозольный баллончик 500 мл
Вязкость:	Нет данных, продукт представляет собой готовый к распылению аэрозоль.

Нанесение: Перед применением хорошо встряхните баллончик в течение 2-3 минут. Перед нанесением рекомендуется произвести пробное напыление. Наносите продукт с расстояния 15 – 25 см в несколько слоев. Для того чтобы обеспечить хорошую антикоррозийную защиту, металл следует обработать антикоррозийным грунтом перед нанесением продукта. Перед нанесением краски необходимо дать поверхности полностью высохнуть.

ВАЖНО: Не наносить на системы выхлопа, тормозные системы, на части двигателя. После использования для очистки распылителя и во избежание его блокировки, поверните баллончик вверх дном и нажимайте на распылитель до тех пор, пока не будет выходить только газ.

Внимание: Работы с продуктом проводить на открытом воздухе, при работе в помещении необходимо обеспечить приточную вентиляцию, не курить. Исключить наличие нагревательных приборов и открытых источников огня. Не допускать попадания продукта на кожные покровы, в глаза и пищевод, применять защитные костюмы, перчатки и очки. При попадании на кожу - удалить ветошью и смыть загрязнение мыльной водой. При попадании продукта в глаза - промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

Данная информация касается только конкретного материала и не может быть применимой для него в случае использования в сочетании с любыми другими материалами или в химико-технологическом процессе. Информация считается достоверной на текущую дату. Производитель не несет ответственности в случае несоответствия данного материала действующему технологическому процессу. Применяемость материала определяется конечным потребителем. Производитель оставляет за собой право изменять лист ТДС без предварительного уведомления

Хранение: Продукт следует хранить в плотно закрытой таре, в сухих и прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения: 36 месяцев от даты производства.

Данная информация касается только конкретного материала и не может быть применимой для него в случае использования в сочетании с любыми другими материалами или в химико-технологическом процессе. Информация считается достоверной на текущую дату. Производитель не несет ответственности в случае несоответствия данного материала действующему технологическому процессу. Применяемость материала определяется конечным потребителем. Производитель оставляет за собой право изменять лист ТДС без предварительного уведомления